

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
3 Спеціального центру швидкого реагування Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Шпаклівка

Класифікація за ДК 021:2015: 44830000-7 - Мастики, шпаклівки,
замазки та розчинники

Ідентифікатор закупівлі UA-2024-01-19-013524-a
Ідентифікатор плану UA-P-2024-01-19-005812-c

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення встановлено відповідно до фінансування 3 СЦШР ДСНС України на 2024 рік з метою організації закупівлі, для забезпечення нагальних потреб центру, з метою виконання поточного ремонту у підрозділах, відповідно кошторисного фінансування.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (з подальшими змінами та доповненнями). Розмір очікуваної вартості встановлено за результатами моніторингу цін з відкритих джерел від виробників та постачальників.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Найменування	Характеристики встановлені Замовником (вимоги)
Шпаклівка фінішна (по 25 кілограм) — 120 шт	Країна-виробник – Туреччина/хороший аналог Шпаклівка гіпсова, мішок по 25кг Для внутрішніх робіт Витрата: 0.9 кг/м2/мм. Час висихання 120-160 хв. Склад - гіпс з полімерними добавками. Температура застосування від +5°C до +30°C. Колір — білий. Призначення - для всіх типів поверхні (кам'яна та цегляна кладка/ бетон/ пінобетон/ гіпсокартон). Витрата води (л/кг сухої суміші) 0.6-0.7. Витрата сухої суміші (кг/м2/мм) 0.9-1.0.
Шпаклівка стартова (по 25 кілограм) - 300 шт	Країна-виробник – Туреччина/хороший аналог Шпаклівка гіпсова, мішок по 25кг. Для внутрішніх робіт. Особливості - тріщиностійкість, еластичність.

	<p>Суха суміш, потребує приготування Витрата: 1,0 кг/м²/мм. Час висихання 100 хв. Склад - гіпс з полімерними добавками. Температура застосування від +5°C до +30°C. Колір — білий. Призначення - для всіх типів поверхні (кам'яна та цегляна кладка/ бетон/ пінобетон/ гіпсокартон). Витрата води (л/кг сухої суміші) 0.6-0.65. Час придатності розчинної суміші до 60 хв. Спосіб нанесення — ручний. Товщина шару (мм) від 5. Плотність після висихання: 1,150 кг/м³ Теплопровідність: 0,30 Вт/мК</p>
--	--

Товар, який постачається, повинен бути новим, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва товару: не раніше 1 жовтня 2023 р. Гарантія якості товару, що поставляється, встановлюється протягом гарантійного терміну, встановленого виробником товару. Гарантійний строк товару не може відрізнятись від гарантійного строку заводу-виробника та повинен складати не менше 12 місяців.

Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

Учасник гарантує надання документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження (сертифікати відповідності/якості, паспорти якості тощо). Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології.