

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Мобільний рятувальний центр швидкого реагування “Одеса”
Державної служби України з надзвичайних ситуацій**

(код за ДК 021:2015: 34710000-7 - Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном)

UA-P-2026-03-25-012823-a

Форм-фактор корпусу:	Складний БПЛА мультироторного типу
Двигун	Тип двигуна: Безколекторний Кількість двигунів: 4 шт
Датчики уникнення перешкод	Всеспрямована система біноккулярного зору
Вага (кг)	від 1,2 до 1,4
Робоча температура (°C)	від -10 до +40
Максимальний час польоту (хв)	від 39 до 50

Максимальна висота польоту (м)	від 4000 до 6000
Системи супутникового позиціонування:	GPS + Galileo + BeiDou + ГЛОНАСС*
Передавач	Діапазон передачі даних: 2,400-2,4835 ГГц 2,400-2,4835 ГГц; 5,725-5,850 ГГц; 5,150-5,250 ГГц Максимальна відстань передачі: 25 км (FCC); 12 км (CE)
Акумуляторна батарея	Тип: літій-іонний Ємність: від 6000 до 7000 мАг
Основна камера	Роздільна здатність: від 8064 × 6048 до 8192 × 6144 Цифрове збільшення: від 16х Гібридне збільшення: від 112х Діапазон ISO: звичайний режим: від 100-25600; режим нічної сцени: від 100-819200
Тепловізійна камера	Роздільна здатність: від 640 × 512 до 1280 × 1024 Цифрове збільшення: від 28х Діапазон вимірювання температури: режим високого посилення: від -20 °С до +150 °С; Режим низького посилення: від 0 °С до 550 °С Інфрачервона довжина хвилі: від 8 мкм до 14 мкм
Лазерний далекомір	Діапазон вимірювання: від 1800 м
Пульти керування	Робочий діапазон передачі зображення: 2,4000–2,4835 ГГц; 5,725–5,850 ГГц; 5,1 ГГц (лише прийом) Розмір екрану: не менш ніж 7,00 не більш ніж 8,00 дюйма Роздільна здатність екрану: від 1920 × 1200 Сенсорне керування: мультитач Вбудований акумулятор: не менш ніж 6500 мАг Робоча температура: від -20° до 50° С
Комплектація	БпЛА × 1 Пульт керування × 1 Акумуляторна батарея × 1 Пропелери × 3 (комплекти) Захист підвісу × 1 RC-кабель (роз'єм USB-C) × 1 Зарядний пристрій × 1